

Hangler 4-aks 2-delt ramper Helgalvaniseret, Maschianhänger



Poulsen Biler ApS
 Vrøndingvej 8A
 8700 Horsens

Sælger
 Philip K. Bredahl
 philip@poulsen-trucks.com
 +45 74 67 11 12
 +45 28 90 01 31

Basis

Type	Auflieger
Aksel	4
Stand	Ny

Registrierung

Jahr	2024
Ref. nr.	5046

Bremsen

Trommelbremse	✓
---------------	---

Fahrgestell

Gesamt achsaggregat	30.000kg
Achsen	SAF
Luftfederung	✓
Königzapfen drück	18.000kg
1. hebeachser	✓
Nachlaufgelenkt achse	3+4
Aufsattelhöhe	1.200mm

Pritsche / Koffer

Boden	Stål+træ
Hydraulische rampen	✓
10 ton Zurrösen	22 stk.
5 ton Zurrösen	4 stk.

Bereifung

Grösse	235/75 R17,5"
Reifenzustand achse 1 L-R%	100-100
Reifenzustand achse 2 L-R%	100-100
Reifenzustand achse 3 L-R%	100-100
Reifenzustand achse 4 L-R%	100-100

Gesamtgewicht

Nutzlast	37.400kg
zul. Gesamtgewicht	48.000kg
Lehrgewicht	10.600kg

Beskrivelse

NEUE HANGLER Maschinenanhänger mit hydraulischen Rampen.

Der Anhänger ist FULLY GALVANIZED mit geschnürten Kantenschienen!

Starker Maschinenanhänger aus Stahlrahmen und Boden, mit 70mm leistungsstarken Holzbohlen. Vorrettungspläne werden in der Mitte der Ladestation gespeichert.

4 BPW/SAF Achsen mit Trommelbremsen.

4 5 Tonnen Sträucher an der Vorderseite des Schwanenhalses und 22 10 Tonnen Sicherungsschiffe entlang der Randschienen verteilt (11 PCs pro Seite)

16 Kettenstablöcher (8 Stück pro Seite) Möglichkeit des Kaufs von 5 Tonnen Sicherungsgefäßen für die Montage in Kettenstablöchern.

Ausziehbare Vorabtrennzeichen für 3.000 mm, mit reflektierenden Dielen und LED-Positionsleuchten.

Abnehmbares Rotorlicht an einer Rampe und 4 LED-Arbeitslampen (2 seitlich + 2 hinten)

Elektrischer Hydraulikmotor in der Ramp Control Toolbox montiert. Bezieht Strom über 24V NATO-Stecker von Pulls.

2-Split Rampen Länge 3.600 mm, Breite 750mm

2 King Bolt Positionen-300mm dazwischen.

Wir haben mehr Maschinenanhänger auf der Straße-Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter 74671112 oder Mail@poulsenbiler.com











