

Chereau 2-aks 11,80m city køletrailer med lift, Køle



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Lad/kasse	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	18.000kg	Bund	Alu
Aksel	2	Aksel type	BPW	Indv. længde	11.800mm
Stand	God	Luftaffjedring	✓	Indv. højde front	2.270mm
Registrering		Kongebolt tryk	12.000kg	Indv. højde bag	2.270mm
Årgang	2008	1. aksel løftbar	✓	Køl	
Reg. dato	09-05-2008	Akselafstand aksel 1-2	1.900mm	Dobbelt compartment	✓
Reg. nr.	OL9138	Afstand kongebolt - aksel 1	6.130mm	Kølemaskine mærke	Carrier
Stel nr.	WSJTKS2188TJ05286	Tvangstyret aksel	2	Timer, diesel	15.400
Ref. nr.	5096	Dæk		Timer, el	1.160
Bremses		Størrelse	385/65 R22,5"		
Skivebremse	✓	Dækstand aksel 1 V-H%	80-80		
Vægt		Dækstand aksel 2 V-H%	80-80		
Lastevne	20.120kg				
Totalvægt	30.000kg				
Egenvægt	9.880kg				

Beskrivelse

CHEREAU 2-aks 11,80m city køletrailer
- 2.500kg Zepro lift med alu-plade

- BPW aksler med skivebremses
- Liftaksel på aksel 1
- Tvangstyret aksel 2
- Gode dæk
- 385/65 R22,5" dæk på stålfælge
- Reservehjul i ophæng
- Carrier Vector 1850 kølemaskine
- 1.160 el-timer / 15.400 diesel-timer
- 2 fordampere
- Plastik dieseltank

- Zepro Z250-155MA 2.500kg lift
- 2.000mm alu-liftplade
- Trådløs fjernbetjening til liften
- Indv. kabelbetjening til liften
- Batteristation til liften
- Langsgående skillevæg indvendigt
- Tværgående skillevæg i smal rum (flytbar)
- 2 stk. sidedøre på højre side (åbning ca. 2.000x900mm)
- 3-delt bagdøre

Indv. dimensioner:

- Total længde ca. 11.800mm
- Længde på langsgående skillevæg ca. 9.800mm
- Bredde på det smalle rum ca. 810mm
- Bredde på det brede rum ca. 1.620mm
- Indv. højde ca. 2.270mm

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne CHEREAU 2-akslede 11,80 meter city-køletrailer, er en veludstyret og funktionel løsning til transport af temperaturfølsomme varer. Traileren er udstyret med en kraftig 2.500kg Zepro lift, med en 2.000mm aluminiums-liftplade, som kan betjenes både trådløst og via en indvendig kabelbetjening. Batteristationen er med til at sikre stabil drift af liften.

Undervognen består af BPW-aksler med skivebremser, hvor første aksel er løftbar, mens den anden aksel er tvangsstyret for øget manøvredegytighed. Traileren kører på gode dæk i størrelsen 385/65 R22,5" monteret på stålfælge, og der medfølger et reservehjul i ophæng.

Kølemaskinen er en Carrier Vector 1850 kølemaskine med 1.160 el-timer og 15.400 diesel-timer samt to fordampere, hvilket sikrer optimal temperaturstyring, samt mulighed for forskellige temperaturer i de forskellige rum. Dieseltanken er udført i plastik for øget holdbarhed.

Indvendigt er traileren udstyret med en langsgående skillevæg, samt en flytbar tværgående skillevæg i det smalle rum. Den har to sidedøre på højre side med en åbning på ca. 2.000 x 900mm, samt tredelte bagdøre for nem adgang i bagenden til lastrummet.

De indvendige dimensioner giver god lastekapacitet med en total længde på ca. 11.800 mm. Den langsgående skillevæg har en længde på ca. 9.800mm, mens det smalle rum måler ca. 810mm i bredden og det brede rum ca. 1.620mm. Den indvendige højde er ca. 2.270mm.

For yderligere information kan du kontakte os på telefon +45 7467 1112 eller via e-mail på mail@poulsentrucks.com.









