

# Legras 3-aks 91,8m3 walkingfloor 13mm gulv + EcoTop, Walkingfloor



Poulsen Trucks & Trailers ApS  
Vrøndingvej 8A  
8700 Horsens

Sælgere  
Philip K. Bredahl  
philip@poulsentrucks.com  
+45 74 67 11 12  
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen  
magnus@poulsentrucks.com  
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	27.000kg	Lastevne	35.320kg
Aksel	3	Aksel type	BPW	Totalvægt	45.000kg
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Egenvægt	9.680kg
Registrering		Teknisk samlet akseltryk		Lad/kasse	
Årgang	2025		27.000kg	Bund	13mm
Ref. nr.	5209	Kongebolt tryk	18.000kg	Indv. længde	13.515mm
Bremses		1. aksel løftbar	✓	Indv. bredde	2.480mm
Tromlebremse	✓	Medstyrende aksel	3	Indv. højde front	2.700mm
Dæk		Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Indv. højde bag	2.775mm
Størrelse	385/65 R22,5"	Akselafstand aksel 2-3	1.810mm		
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100	Afstand kongebolt - aksel 1	7.270mm		
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100	Skammelhøjde	1.150mm		
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100				

## Beskrivelse

LEGRAS 3-aks 91,8m3 walkingfloor  
- EcoTop + hydraulisk løft af overlægger

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- Alcoa DuraBright alufælge
- TPMS dæktryksovervågning via EBS
- Kraftigt 13mm gulv
- Rustfri slidplade i bagenden
- EcoTop automatpresenning

- Hydraulisk løft af overlæggeren i bag
- Integrerede stormsikringer til tagdugen i sidevæggen
- Trådløs fjernbetjening til alle funktioner
- Forberedt til gulvpresenning (ekskl. presenning)
- Dør i fronten
- Rustfrit værktøjsskab
- Alle betjeningsventiler indbygget i kasser
- El-samleboks indbygget beskyttet i kasse
- 6 stk. kraftige LED arbejdslamper
- Positionslys i toppen i bag
- Blink- og bremselys i toppen i bag
- 8 stk. LED sidemarkeringslygter langs begge sider
- Kraftigt svanehalschassis tilpasset 3.150mm trækker
- Integreret udtræksbar stige bagerst
- 1 stk. løs alu-stige
- 1 stk. 6kg ildslukker

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne LEGRAS 3-aks 91,8m<sup>3</sup> walkingfloor trailer, er udstyret med en EcoTop automatpresenning og hydraulisk løft af overlæggeren bagpå. Den har BPW aksler med tromlebremser, liftaksel på aksel 1 og medstyrende aksel 3.

Alufælgene er af typen Alcoa DuraBright, og der er TPMS dæktryksovervågning via EBS. Gulvet er kraftig slidstærk kvalitet, med en tykkelse på 13mm, og bagenden er beskyttet med en rustfri slidplade.

Der er integrerede stormsikringer til tagdugen i sidevæggen.

Alle hydrauliske funktioner kan betjenes trådløst via en fjernbetjening. Køretøjet er forberedt til gulvpresenning (ekskl. selve presenningen), og der er en dør i fronten samt et rustfrit værktøjsskab. Alle betjeningsventiler er indbygget i kasser, og el-samleboksen er ligeledes beskyttet i kasse.

Der er monteret 6 kraftige LED arbejdslamper, positionslys i toppen bagpå, blink- og bremselys i toppen bagpå samt 8 LED sidemarkeringslygter langs begge sider - 16 stk. i alt.

Chassiset er et kraftigt svanehalschassis, der er tilpasset en 3.150mm trækker.

Bagerst på køretøjet findes en integreret udtræksbar stige, og der medfølger en løs alu-stige samt en 6kg ildslukker.

For yderligere information kan vi kontaktes på telefon +45 7467 1112 eller via mail på mail@poulsentrucks.com.

















